


## Gruppenarbeit

### Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisung



1

## Arbeitsplatzbeschreibung

Es soll eine Schweißkonstruktion (unlegierter Stahl, mit Korrosionsschutz benetzt, Einzelteil) vor der Weiterbearbeitung entfettet werden.

Hierzu steht ein Bremsenreiniger der Firma Würth in einem 20 l Kanister zur Verfügung. Die erforderliche Reinigermenge (2 l) muss zunächst in eine Pumpsprayflasche abgefüllt werden.

Die Schweißkonstruktion wird mittels Pumpspray mit dem Reiniger eingesprüht und anschließend von Hand mit Lappen gereinigt werden.

ID 052239

2



## Aufgabenstellung

1. Erstellen Sie ein Etikett für das Kleingebinde
2. Erstellen Sie eine Betriebsanweisung für das Reinigen der Schweißkonstruktion

**Gruppe 1:** Geltungsbereich und Gefahrstoffbezeichnung und Etikett für das Kleingebinde

**Gruppe 2:** Gefahren für Mensch und Umwelt

**Gruppe 3:** Schutzmaßnahmen

**Gruppe 4:** Verhalten im Gefahrfall

**Gruppe 5:** Erste Hilfe

**Gruppe 6:** Entsorgung

ID 052240