



Anzuwendende Vorschriften I

ASR 1.1 Abmessungen von Räumen, Luftraum

ASR 1.2 Raumabmessungen und Bewegungsflächen

ASR 1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

ASR 1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer

ASR 1.7 Türen, Tore

ASR 1.8 Verkehrswege

ASR 1.10 Laderampen

ID 063735



Anzuwendende Vorschriften II

ASR 2.3 Fluchtwege und Notausgänge

ASR 3.2 Anordnung der Arbeitsplätze

ASR V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten, soweit Mitarbeiter mit Behinderungen beschäftigt werden

TRBS 2111 Teil1 Mechanische Gefährdungen – Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen beim Verwenden von mobilen Arbeitsmitteln

DGUV Vorschrift 1 Allgemeine Vorschriften

DGUV Vorschrift 68 Flurförderzeuge

DGUV Regel 108-007 Lagereinrichtungen und -geräte

ID 063736



Gefährdungsbeurteilung FFZ - Produktion

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Branche:	Transport	Tätigkeit ¹ : Innerbetrieblicher Verkehr Produktion	Blatt-Nr. 1				
¹ Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“							
Information	Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)	Handlungsbedarf		Risiko ²		
			ja ³	nein	groß	mittel	
ASR A1.2 ASR A1.7 ASR A1.8	<input checked="" type="checkbox"/> Auffahren von Personen durch das FFZ	<input checked="" type="checkbox"/> Alle FFZ mit Blue-Spot, Rückfahrwarnsirene u./o. mit gelber Blitzleuchte ausstatten <input checked="" type="checkbox"/> Reduzierte Geschwindigkeit, max. 4 km/h (Schildkröte 1 Fahrbalken), Kugelspiegel an Wegkreuzungspunkten anbringen, Unübersichtliche Stellen (Türen, Tore, Notausgänge, Regaleinlagerung, Fahr- und Personenverkehr), grundsätzlich mit Blitzleuchte in den Hallen fahren <input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsflächen an den Arbeitsplätzen dürfen nicht durch Materiallagerung eingeschränkt werden, Arbeitsfläche ermitteln nach ASR 1.2 und ASR 1.8 Kapitel 4.2 <input checked="" type="checkbox"/> Fahrwegbreiten ermitteln nach ASR 1.8 Kapitel 4.2 Personenverkehr und Kapitel 4.3 Fahrzeugverkehr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DGUV Vorschrift 68	<input checked="" type="checkbox"/> Überstehende Last u. keine Sicht auf Fahrweg	<input checked="" type="checkbox"/> Tragfähigkeit und Lastschwerpunkt bei palettierten und <u>unpalettierten</u> Waren beachten..... <input checked="" type="checkbox"/> max. Stapelhöhe der Last auf der Gabel 1,0 m und max. zu befördernde Lastbreite entsprechend Gabelstaplerbreite <input checked="" type="checkbox"/> Ist die Last breiter als der Stapler darf nur mit Einweiser verfahren werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DGUV Vorschrift 1	<input checked="" type="checkbox"/> Personen im Fahrweg	<input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter in der Produktion auf Verhaltensweisen unterweisen <input checked="" type="checkbox"/> Lagerung von Material im Fahrweg verboten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Quelle: BGHM

ID 063737



Gefährdungsbeurteilung FFZ - Freigelände

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Branche:	Transport	Tätigkeit ¹ : Innerbetrieblicher Verkehr (Freigelände)	Blatt Nr. 1				
¹ Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“							
Information	Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)	Handlungsbedarf		Risiko ¹		
			ja ²	nein	hoch mittel niedrig	Personen Sach- anlagen	
ASR A1.8 ASR A1.2	<input checked="" type="checkbox"/> Anfahren von Personen beim Be- und Entladen	<input checked="" type="checkbox"/> LKW Fahrer hält sich in der Fahrerkabine auf oder außerhalb des Rangierbetriebes des FFZ, PSA-Pflicht (Schutzkleidung Warnweste u. Sicherheitsschuhe), <input checked="" type="checkbox"/> Be- und Entladung nur auf zugewiesenem Abstellplatz, Schrittgeschwindigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Kennzeichnung von Fahr- und Personenwegen sowie Abstellflächen <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug öffnen, Sicherungsgurte werden nur durch den Fahrer gelöst u. gezurrt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DGUV Vorschrift 68	<input checked="" type="checkbox"/> herabfallende Ladung	<input checked="" type="checkbox"/> In möglichst niedrigster Gabelstellung FFZ verfahren und nur auf ausgewiesenen Lagerflächen abstellen <input checked="" type="checkbox"/> Verfahren mit Ladung nur bei freier Sicht auf die Fahrwege, sonst ab stapeln <input checked="" type="checkbox"/> nur sicher gestapelte Waren verfahren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DGUV Regel 109-007	<input checked="" type="checkbox"/> Stapelumschlag	<input checked="" type="checkbox"/> Vorschriften für das Erstellen von sicheren Stapeln beachten <input checked="" type="checkbox"/> Fach- und Feldlasten bei Regallagerung sind einzuhalten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Quelle: BGHM

ID 063738