

Europalette aufnehmen

Europalette auf Erdgleiche:

1. An die Europalette herankommen (Abstand zur Last max. 0.5 m),
2. Fahrzeug durch Betätigen einer Bremse gegen ungewollte Bewegungen sichern,
3. Hubmast senkrecht stellen,
4. Gabel in Höhe der Einfahröffnung der Europalette bringen,
5. Bremse lösen,
6. Europalette mit der Gabel unterfahren, bis die Last am Gabelrücken anliegt (Vorsicht bei hintereinanderstehenden Lasten, ggf. nicht zu tief einfahren und nach Schritt 11 nochmals abstellen, korrigieren und bei Schritt 6 neu beginnen).
7. Bremse betätigen,
8. Europalette anheben bis sie bodenfrei (so niedrig wie möglich, Höhe max. 0,5m) ist,
9. Hubmast zurückneigen,
10. Bremse lösen, bei Rückwärtsfahrt rückwärts schauen
11. mit aufgenommener Europalette zum Regal fahren, bei Rückwärtsfahrt in Fahrtrichtung (Schulterblick) blicken,

Europalette im Regal / auf Stapel / auf LKW:

1. An das Regal / den Stapel / den LKW herankommen (Abstand zum Regal / Stapel / LKW max. 0.5 m),
2. Fahrzeug durch Betätigen einer Bremse gegen ungewollte Bewegungen sichern,
3. Hubmast senkrecht stellen,
4. Gabel in Höhe der Einfahröffnung der Europalette bringen,
5. Bremse lösen,
6. Europalette mit der Gabel unterfahren, bis die Last am Gabelrücken anliegt
 - Vorsicht bei hintereinanderstehenden Lasten, nicht zu tief einfahren, Last im Regal / auf dem Stapel / auf dem LKW leicht anheben herausziehen und nochmals abstellen, korrigieren und bei Schritt 6 fortfahren, bei Rückwärtsfahrt in Fahrtrichtung (Schulterblick) blicken
 - ist das nicht möglich die Europalette nach Schritt 11 vor dem Regal / dem Stapel / dem LKW auf Erdgleiche abstellen und bei Schritt 6 „Europalette auf Erdgleiche“ neu beginnen.
7. Bremse betätigen,
8. Europalette anheben, bis sie frei ist,
9. Bremse lösen, rückwärts schauen
10. aus dem Regal / Stapel herausfahren bis die Europalette abgesenkt werden kann (max. 0,5 m vor das Regal / den Stapel), bei Rückwärtsfahrt in Fahrtrichtung (Schulterblick) blicken,
11. Bremse betätigen,
12. Europalette absenken, bis sie bodenfrei (so niedrig wie möglich, Höhe max. 0,5m) ist,
13. Hubmast zurückneigen,
14. Bremse lösen, bei Rückwärtsfahrt rückwärts schauen
15. mit aufgenommener Europalette zum Regal fahren, bei Rückwärtsfahrt in Fahrtrichtung (Schulterblick) blicken,

Einlagern in das Schwerlastregal:

1. mit der Europalette an das Regal heranfahren (Abstand zum Regal max. 0,5 m)
2. Fahrzeug durch Betätigen einer Bremse gegen ungewollte Bewegungen sichern,
3. Hubmast senkrecht stellen,
4. vom ordnungsgemäßen Zustand des Regales überzeugen
 - Tragfähigkeit beachten (Kennzeichnung Fachlast / Feldlast),
 - auf Beschädigungen achten,
5. Europalette bis zur Höhe des Regalfaches anheben,
6. Bremse lösen,
7. Europalette in das Regalfach einfahren,
8. Bremse betätigen,
9. Europalette absenken bis die Gabel frei ist,
10. Bremse lösen, rückwärts schauen
11. aus dem Regalfach herausfahren bis die Gabel abgesenkt werden kann (max. 0,5 m vor das Regal), bei Rückwärtsfahrt in Fahrtrichtung (Schulterblick) blicken,
12. Bremse betätigen,
13. Gabel bis max. bodenfrei (so niedrig wie möglich, Höhe max. 0,5m) absenken,
14. Hubmast zurückneigen,
15. Bremse lösen,
16. Weiterfahrt aufnehmen, bei Rückwärtsfahrt in Fahrtrichtung (Schulterblick) blicken.