



Verhalten bei Mängeln

Die Gabelstaplerfahrer/innen haben bei Mängeln, die die Sicherheit beeinflussen, das FFZ unverzüglich stillzusetzen. Das heißt Last absetzen, Motor abstellen, vor unbefugter Benutzung sichern.

Anschließend ist der/die Vorgesetzte zu informieren.

Der/die Vorgesetzte veranlasst die Reparatur des FFZ.

ID 063751



Welche Prüfungen sind an FFZ durchzuführen?

Durch Vorgesetzten: Veranlassung der regelmäßigen Prüfung nach DGUV Vorschrift 68 und nach Gefährdungsbeurteilung in regelmäßigen Abständen (Herstellerangaben beachten)

Durch Staplerfahrer/in: tägliche Einsatzprüfung

Zu den befähigten Personen zählen z. B.
Werkstattmeister oder Monteure der Hersteller.

ID 063752

Prüfnachweis

Über die wiederkehrenden Prüfungen ist ein Prüfnachweis zu führen, z. B. in Form eines Prüfbuches.

Im Prüfnachweis muss enthalten sein:

- Datum und Umfang der Prüfung
- Ergebnis der Prüfung mit Angabe der Mängel
- Angabe über notwendige Nachprüfungen
- Beurteilung, ob dem Weiterbetrieb Bedenken entgegenstehen
- Name und Anschrift des Prüfers / der Prüferin
- Vermerk über die Beseitigung der Mängel



ID 062534

Prüfplakette



Quelle: L. Dietze & Sohn Fördertechnik GmbH

ID 005476

Tägliche Einsatzprüfung

- Ist vom Fahrer vor Einsatzbeginn nach den Vorgaben in der Betriebsanleitung durchzuführen.
- Bei Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen (z. B. verbogene Gabelzinke), Stapler nicht in Betrieb setzen und Mängel dem/der Unternehmer/in oder dem/der Vorgesetzten melden.
- Mängel nur durch fachkundige Personen, wie z. B. Monteure der Hersteller, beseitigen lassen.

ID 062529

Tägliche Einsatzprüfung

- unwirksame Betriebs- und Feststellbremse
- schadhafte Reifen bzw. fehlerhafter Luftdruck
- nicht ausreichend und gleichmäßig gespannte Hubketten
- ausgeschlagene und verformte Gabelzinkenaufhängungen
- defekte Sicherung der Gabelzinken gegen Herausheben und Verschieben



ID 062530

Tägliche Einsatzprüfung

- Leckagen in der Hydraulik
(z. B. Schläuche, Hubzylinder, Neigezylinder, ...)
- Schäden an den Gabelzinken
(verbogen, Risse, stark abgeschliffen)
- Risse an tragenden Teilen (z. B. Hubmast)



Hydraulikleck

ID 062531